

# Przenośne nagrzewnice elektryczne o mocy od 3,3 do 22 kW



## RPL

- Wytrzymała metalowa obudowa malowana proszkowo.
- Izolowane, mocne uchwyty.
- Wbudowany termostat pomieszczeniowy oraz zabezpieczający.
- Możliwość zmiany mocy grzewczej oraz trybu pracy urządzenia (wentylacja lub ogrzewanie).
- Obudowa urządzenia malowana proszkowo.
- Urządzenie dostępne bez kabli zasilających (oprócz RPL 3,3FE i RPL 5FT).
- IPX 40

## Zastosowanie:

Osuszanie budynków, ogrzewanie zamkniętych pomieszczeń, magazynów, kościołów, hal produkcyjnych, itp.

Model	RPL 3,3FE	RPL 5FT	RPL 9FT	RPL 15FT	RPL 22FT
Moc (wydatek ciepła) kW	1,7/3,3	2,5/5	4,5/9	5/10/15	11/22
Wydajność wentylatora	400 m <sup>3</sup> /h	400 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h	2400 m <sup>3</sup> /h
Napięcie zasilania	230V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
Zużycie prądu	14,3 A	7,2 A	13,0 A	21,6 A	32 A
Zużycie energii elektrycznej	3,3 kW	5,0 kW	9,0 kW	15,0 kW	22,0 kW
Poziom hałasu	50 dB(A)	50 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)	65 dB(A)
Szerokość	250 mm	250 mm	330 mm	350 mm	490 mm
Długość	250 mm	250 mm	380 mm	440 mm	360 mm
Wysokość	420 mm	420 mm	590 mm	600 mm	700 mm
Waga	7,5 kg	8 kg	13,5 kg	15,5 kg	24 kg

# ZAWEX.PL

**- FALOWNIKI - WENTYLATORY - ODPYLACZE -**



**LS** Industrial Systems

New name of  LG Industrial Systems

**P.H.U. ZAWEX, KRASNE 830A**

**k/RZESZOWA, 36-007 KRASNE**

**Tel: 601478570, Tel/Fax. (017) 8555744**

**www.zawex.pl, e-mai: zawex@zawex.pl**